

Lampe à induction Y400

Cette lampe s'adapte sur la 1^{ère} articulation de tous les appareils sauf : B 310S, B 142, DA 200S. Elle fonctionne avec le champ alternatif produit par l'appareil en utilisation et délivre environ 500 lux au centre des 2 bras sur la zone aimantée. Ampoule de rechange type "navette".



Mallette : systématiquement fournie avec chaque appareil



Aimant permanent AP56 corps ALU & résine, force de soulèvement 30kg env, masse 750g, pôles ø 32mm longueur 150mm, câble de liaison ø5mm longueur 30cm, double pastille NeFeB. Livré avec sacchoche.



Aimant permanent AP65 corps INOX & résine, force de soulèvement 40 kg env, masse 1,6kg pôles diamètre 42mm câble de liaison ø5mm longueur 35cm, double pastille NeFeB. Livré avec malette.



Métalloscopes portables



La Gamme Babb Co se compose de 2 séries d'appareils pour satisfaire tous les contrôleurs :

- La série "à poignée", pour les usages intensifs
- La série "compacte" pour plus de souplesse.

Tous les appareils sont fournis avec une mallette de transport et un certificat de conformité.



S. A. V.

Les appareils anciens et/ou accidentés peuvent être remis en état par nos services : ce ne sont pas des consommables mais de vrais outils réparables ! pièces de rechange disponibles.

Comment garder les performances initiales :

Rectifier les extrémités des bras si elles sont trop usées, utiliser des boulons amagnétiques pour les articulations, garder le câble et la connectique en bon état.

TABLEAU DES PERFORMANCES :

Appareils	B100	B310	B142	B300	B48	DA400	A410	A448	DA200	A48
Poids (kg)	3,4	3	3,2	3,6	3,7	3,9	3,6		6,1	6
Force de soulèvement maxi à écartement 205 mm (kg)	6	6,5	6,5	6,5	6	6,5	6,5	6	11	8
Champ A/cm à 205 mm	25	25	25	27	24	25	25	24	35	30
Ecartement Maxi (mm)	255	210	210	255	255	255	255	255	400	400

B100S Le bon rapport Qualité/Prix

Série compacte 230 V
alternatif
Construction 2 ½ carters
composite entièrement
démontable.
Interrupteur sous l'index.
Facilement réparable.



B300S Étanche aux projections

Série compacte 230 V alternatif
monobloc moulé/coulé antichoc
et étanche aux projections.
Interrupteur sous l'index.

Existe en basse tension :

B48



B310S Le plus léger / Le plus petit

Série compacte 230 V alternatif,
étanche aux projections : corps
monobloc moulé/coulé et antichoc.
Interrupteur sous le pouce.
Existe en basse tension < 48 V :
Version :

B142



DA 200S Le plus puissant

Alternatif & redressé une alternance.

Série à poignée préhensible :
pour minimiser la fatigue manuelle.

Interrupteur sous le pouce.

Construction 2 ½ carters composite;
entièrement démontable.

Commutateur 2 positions :

- Champ alternatif : détection classique
- Champ R1A: défauts proche surface.

Versions 48 V :

D48 R1A **A48 alternatif**

Facilement réparable



DA400S Série à poignée préhensible

Réduction de l'exposition au champ magnétique grâce à la poignée
(directive Européenne 2004/40 CE)

230 V. Alternatif & redressé 1 alternance. La poignée
minimise la fatigue manuelle. Interrupteur sous le pouce.

Construction 2½ carters composite ;
entièrement démontable,
facilement réparable.

Commutateur 2 positions :

- Champ alternatif : détection
classique de surface
- Champ R1A : défauts proche
surface.

Existe en version sans commutateur :

A410S alternatif uniquement **A448 alternatif 48V.**

